



## Kundeninformation

### DATEN-ÜBERTRAGUNG

[info@knop-etiketten.de](mailto:info@knop-etiketten.de)

**(ACHTUNG: Dateien nicht grösser als 10 MB)**

**Wir öffnen die Dateien mit den folgenden Programmen:**

- |                    |        |                   |     |
|--------------------|--------|-------------------|-----|
| • QuarkXPress 8    | Mac/PC |                   |     |
| • Illustrator CS 5 | Mac/PC | • Corel Draw 12.0 | PC  |
| • Photoshop CS 5   | Mac/PC | • Indesign CS 5   | Mac |

**Für eine reibungslose Abwicklung müssen folgende Kriterien beachtet werden:**

### **Bilder**

Auflösung der Bilder mind. 300 dpi! • Bilder immer 1:1 in Daten einsetzen.  
Ihr ICC-Profil anhängen oder das Profil von Photoshop benutzen.

### **Rasterverläufe**

Rasterverläufe und Farben nicht unter 5% laufen lassen, da diese technisch bedingt nicht mehr darstellbar sind.  
Ebenso muß ab 95%igem Ton Vollfläche gewählt werden.

### **Überfüllungen**

Schriften und Flächen auf andersfarbige Untergründe müssen um 0,3 pt überfüllt werden. Werden Schriften oder Zeichnungen mit der Farbe Schwarz auf andere Farben gedruckt, bitte Überdrucken einstellen.

### **Beschnitt**

1,5 mm an jeder Seite.

### **Farben**

Farbe Schwarz nie als 4c-schwarz anlegen.  
Keine RGB-Farben verwenden, alle im CMYK Farbraum anlegen.  
1-farbigen Hintergrund bei Negativschriften verwenden.

### **Stanzkonturen**

Stanzkonturen immer als Vektoren anlegen.

### **PDF**

Alle oben genannten Einstellungen beachten und im PDF mit abspeichern.  
Für eine sichere Erstellung, PDF mit Adobe Acrobat Destiller erzeugen.

### **Digitaldruck**

Gedruckt wird nach Europe ISO Coated Fogra 27 Standard.  
PDF-Dateien müssen druckfertig angelegt werden.

### **Bitte senden Sie uns:**

- ➡ Offene Dateien mit allen dazugehörigen Schriften und Bildern oder
- ➡ .eps - Dateien mit in Kurven umgewandelten Schriften und die dazugehörigen Bilder.