

Kundeninformation

Datenübertragung

Ihre Daten senden Sie bitte an:

info@knop-etiketten.de (bis 10 MB)

Wir öffnen die Dateien mit den folgenden Programmen:

- Illustrator CC • Photoshop CC • Indesign CC
- QuarkXPress 9.5 • Corel Draw 12.0

Bitte senden Sie uns:

Offene Dateien mit allen dazugehörigen Schriften und Bildern
oder

.eps-Dateien mit in Kurven umgewandelten Schriften
und die dazugehörigen Bilder.

oder

Druck-PDF (siehe unten)

Für eine reibungslose Abwicklung müssen folgende Kriterien beachtet werden:

Digitaldruck Gedruckt wird nach Europe ISO Coated Fogra 27 Standard.
PDF-Dateien müssen druckfertig angelegt werden.

Bilder Auflösung der Bilder mind. 300 dpi! • Bilder immer 1:1 in Daten einsetzen.
Ihr ICC-Profil anhängen oder das Profil von Photoshop benutzen.

Rasterverläufe Rasterverläufe und Farben nicht unter 5% laufen lassen, da diese
technisch bedingt nicht mehr darstellbar sind.
Ebenso muss ab 95%igem Ton Vollfläche gewählt werden.

Überfüllungen Schriften und Flächen auf andersfarbige Untergründe müssen um 0,3 pt überfüllt
werden. Sollen Schriften oder Zeichnungen mit der Farbe Schwarz auf andere
Farben gedruckt werden, bitte Überdrucken einstellen.

Beschnitt 1,5 mm an jeder Seite.

Farben Farbe Schwarz nie als 4c-schwarz anlegen.
Keine RGB-Farben verwenden, alle in CMYK Farben anlegen.
1-farbigen Hintergrund bei Negativschriften verwenden.

Stanzkonturen Stanzkonturen immer als Vektoren anlegen.

Druck-PDF Alle oben genannten Einstellungen beachten und im PDF mit abspeichern.
Für eine sichere Erstellung, PDF mit Adobe Acrobat Distiller erzeugen.